



FICHE TECHNIQUE

Produit : Nappe de filet en filaments polypropylène, haute résistance, ignifuge

Réf. HUCK : 200F-025

1.0 Matière textile : filaments polypropylène avec colorant incorporé lors de l'extrusion
Finesse : 88 tex
Rupture : 6 cN/den
Stabilisation UV : 300 kly
Résistance température : 100°C
Point de fusion : 145°C

1.1 Nappe de filet :
Maille : env. 25 mm
Fil : env. 2,3 mm
Grammage : env. 145 g/m²
Composition nominale : Rtex 1408
Rupture maille : env. 0,7 kN (testé suivant ISO 1806)
Procédé : tricotage droite-droite

Coloris : 02-blanc, 06-noir, 015-vert foncé



1.2 Traitement : ignifugeant résistant à l'eau, incorporé lors de l'extrusion des fibres
Traitement anti-feu suivant DIN 4102-1 B1

Délai de livraison : 2 - 3 semaines

Service après-vente : Le service après-vente est assuré par le commercial de votre secteur.
Une intervention sur site est garantie sous 48 heures avec remplacement des filets par la suite sous conditions de garantie stipulées ci-dessous.

Délai de garantie : Garantie de stabilité face aux UV : 5 ans
Garantie légale de conformité des filets : 2 ans, hormis sollicitations extérieures mécaniques (dégradations volontaires par vandalisme), climatiques (poids de neige, tempête...), chimiques (produits agressifs, acides, solvants, huiles...).

